



ESTOPPEY-REBER SA
AKROM AG
GALVAMETAL AG
STEIGER Galvanotechnique SA

ESTOPPEY-REBER SA

Fiche Technique

BERUTOX VPT 64

Film lubrifiant pour une lubrification optimale

Caractéristiques :

- Eau transparente, huile de protection entièrement synthétique
- Formation d'une très fine pellicule d'huile avec un minimum de résistance du contact
- Utilisable sur les composants et les ensembles électroniques
- Forme un excellent film lubrifiant
- Protection et lubrification pour tous les types de connecteurs, boutons, poussoirs, Relais, potentiomètres, tournage, disjoncteurs
- Lubrification à vie pour les combinaisons de matériaux en plastique / plastique, plastique / métal et métal / métal*
- Température -40°C à +250°C
- Préviens la formation de films étrangers sur les contacts

Pour plus d'informations techniques et d'échantillonnage, contactez-nous, nous sommes à votre disposition.

Estoppey-Reber SA Schwadernastrasse 61 CH 2558 Aegerten
Tel: +41 32 374 74 74 Fax: +41 32 374 74 70
Mail: info@estoppey.ch
www.estoppey-reber.ch

**Nous recommandons avant la production de masse, la résistance des combinaisons des matériaux, de faire un essai.*

Les énoncés reflètent l'état actuel de la technique. Tous droits réservés.

Les données impliquent toute propriété d'engagement pour les cas individuels et ne dispensent pas le consommateur d'effectuer ses propres tests.